

IRON RM S3

AC068DRM

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

Completa di sfilamento rapido.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 4001, Soletta comfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica. Resistenza elettrica: *dai valori riscontrati la soletta risulta essere ESD*

M protezione metatarsale

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 650



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI

AGRICOLTURA E ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

SUOLA



Action è la calzatura pensata per gli utilizzi esterni caratterizzata da linee morbide e leggere che la rendono estremamente leggera e confortevole.

PLUS

VALORI TEST ANTISCIVOLO

ANTISLIIPPING TEST RESULTS

SRC		SRC	
SRA	MEQ1=0,28	SRA	0,39
CONTRIC +	PLAD=0,32	CONTRIC +	0,39
TRAC			
SRI	MEQ1=0,23	SRI	0,39
STAT +	PLAD=0,28	STAT +	0,32
SPRINT			