

MARMOLADA S7S BOOT

3RUB179E

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera e linguetta in feltro con microfilm di alluminio WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e resistente all'abrasione

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

APERTURA CON CERNIERA

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 22568

LAMINA PS tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA 3ULTRA RUBBER tre densità: poliuretano e **GOMMA** antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

Ideale per la massima aderenza e stabilità su fondi ghiaiosi, fangosi, ghiacciati e nevosi.

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

FO resistenza della suola agli idrocarburi

CI fondo isolante contro il freddo -30°C

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SC Resistenza all'abrasione del copri punta

WR calzatura resistente all' acqua

SR Resistenza allo scivolamento

Altezza stivale suola compresa 23 cm

Taglia 38-47 **Peso scarpa Tg 42 gr.690**




CERTIFICAZIONI



VALORI TEST ANTISCIVOLO

è inoltre molto utile per chi lavora sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte centrale della pianta. Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l'arco plantare e la caviglia.

ANTISLIPPING TEST RESULTS		REQUEST	RESULTS	REQUEST	RESULTS
	RIGHT	A - Forward heel slip (%) ≥ 6.33	6.36	B - backward forepart slip (%) ≥ 6.36	6.37
	LEFT	A - Forward heel slip (%) ≥ 6.33	6.36	B - backward forepart slip (%) ≥ 6.36	6.37
	RIGHT	C - Forward heel slip (%) ≥ 6.19	6.26*	D - backward forepart slip (%) ≥ 6.22	6.22*
	LEFT	C - Forward heel slip (%) ≥ 6.19	6.26*	D - backward forepart slip (%) ≥ 6.22	6.22*

*for simulation of walking by right direction